TREIBACHER INDUSTRIE AG

Auer von Welsbach Straße 1 A0330 Althofen, Austria Telefon +43 (0) 4262 505 0 Telefax +43 (0) 4262 505 2005 trelbacher@trelbacher.com www.trelbacher.com





AUERPOL W80

特性

白色粉末

用途

- ・ドライ加工 (研削砥石)
- ・ウエット加工 ・眼科レンズ
- ・クリスタルガラス ・鏡
- ・平面ガラス ・ベベリング・装飾ガラス ・ガラス製品
- ・ディスク ・フォトマスク
- \cdot CRT \cdot LCD \cdot PDP



化学分析

TERO	≥95%
CeO ₂ /TREO	>62.0%

物理的パラメーター

PSD d50(Laserdiffraction)	0.6-1.3um
PSD d90(Laserdiffraction)	≤5.0um
Sieve residue 32μ	< 0.01 %
Surface area(BET)	$2.0-5.5 \text{ m}^2/\text{g}$

※製品には、4%以下のフッ化物が含まれる事があります

酸化セリウムパウダー日本総代理店

テクノライズ株式会社 〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台 1-2-20 フロンティアビル 5F Tel:(045)949-5008 Fax:(045)949-6008 E-mail: info@technorise.ne.jp